

RC 700


INOX - ARMADI



- Armadio refrigerato GN2/1
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento a fermata compressore
- Schiumatura in Ciclopentano (70mm di spessore)
- Termostato Digitale
- Guarnizione Estraibile
- Luce a LED
- Serratura di serie
- Porta reversibile
- Porta autochiudente
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1
- N.4 Piedi in acciaio regolabili
- Ruote con freno (Optional)
- "Thermobrake" anti-condensa sulla cornice interna della porta

RoHS  

Scheda tecnica



Profondità	828	Livello di rumore	45.5 dB(A)
Altezza	2050	kw nelle 24 ore	3.967
Larghezza	740	Capacità	700 L
Profondità interna	690	Potenza	350W/50Hz - 390W/60Hz
Altezza interna	1475	Peso	117
Larghezza interna	600	Temperature	0° ~ +8°C



Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno



Tutte le griglie sono montate con sistema antiribaltamento



Angoli interni arrotondati per una facile pulizia



"Thermobraker" anti-condensa sulla cornice della porta



*Sisteman monoblocco
(Vantaggi in affidabilità,
stoccaggio a magazzino e
post vendita)*